

BRILJANT IMPREGNERING er et dypimpregneringsmiddel med vannperlende effekt som letter renholdet og gir usynlige og vannavisende flater. Den er 100% diffusjonsåpen.

Bruksområde:

Inne, ute, vegg, gulv, fasader, piper, peiser, o.l.

Underlag:

Teglstein, betong, puss, fuger på bad, skifer, naturstein og alle typer interiørstein og lignende av sugende mineralisk materiale. Kan brukes til underlag over varmekabler.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Kalkutslag, sementslam og sot fjernes med et surt rensmiddel, f.eks: Unirens Pluss. Flater som er fuget med **BRILJANT PROFF FUG** må ikke impregneres før fugen er tørr og gjennomherdet (ca. 4 dager*).
- Blandingsforhold:** Brukes ufortynnet.
- Vernetiltak:** Ved utvendige arbeider er det ikke nødvendig med spesielle vernetiltak. I lukkede rom bør det sørges for god utlufting. (Se HMS-datablad for ytterligere informasjon).
- Påføring:** **BRILJANT IMPREGNERING** kan sprøytes på underlaget, eller påføres med kost/pensel/svamp. Påføres fyldig i en operasjon slik at underlaget blir mettet. Overflødig impregnering **MÅ** tørkes bort. Påføring i sterk sol eller regn frarådes. Det er viktig med god utlufting ved bruk i lukkede rom. **NB! FORETA EN PRØVE PÅ ET LITE SYNLIG STED FØR HELE FLATEN IMPREGNERES.**
- Rengjøring:** Rengjøres med White Spirit .

TEKNISKE DATA

Vannmengde:	Skal ikke tilsettes vann. Brukes ufortynnet.
Ca. forbruk pr.m²:	0,2 liter pr. strøk avhengig av type underlag. Underlaget må mettes og overflødig Brilljant Impregnering MÅ tørkes bort.
Brukstemperatur:	Ned til + 5°C.
Tørketid/gangbar:	Støvtørr etter ca. 2 timer*. Gangbar etter ca. 2-4 timer*.
Værbestandighet:	Utmerket.
Emballasje:	0,5 liters flaske i kartonger á 15 stk.
Holdbarhet:	12 mndr. fra produksjonsdato ved kjølig lagring i uåpnet emballasje.
Ildsfarlighet:	Meget brannfarlig, flammepunkt ca. 40°C.
YL-gruppe:	4

Forutsetninger:

En forutsetning for godt resultat er riktig brukstemperatur. Avviker materialet i underlaget fra det som anbefales må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. ***NB! alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på + 20 °C i luft/underlag/materiale, og en luftfuktighet på 40 %.**

Produkter i Brilljant serien:

Flytbetong, Primer, Superflyt, Fiberflyt, Membran, Fix Flislim, Proff Fug, Impregnering.



Adda Byggkjemi AS, Gråterudveien 26, 3036 Drammen

Tlf.: 32260999/Fax: 32260998

E-mail: mail@adda.no

www.adda.no