

TEKNISK INFORMASJON

BRILJANT PRIMER



BRILJANT PRIMER er en fuktsperre, heftbro og primer/grunningsvæske som er vannfast og elastisk. Brukes før liming av fliser og under avrettingsmasser og smøremembraner. Tilsatt farge for at det skal være lettere å se hvor den er påført etter tørking.

Bruksområde:

Inne, vegg, gulv, våtrom, tørre rom.

Underlag:

Gips-, fiber- og sponplater, gamle fliser, vinyl, betong, puss etc.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget skal være rent, tørt og fettfritt.
- Blandingsforhold:** Brukes ublandet på gips-, fiber-, sponplater, gamle fliser, vinyl etc. Til priming på sugende underlag av f.eks. betong eller puss bør **BRILJANT PRIMER** blandes med vann i forholdet 1:2.
- Vernetiltak:** Sørg for god utlufting ved bruk av større mengder. (Se HMS datablad for ytterligere informasjon).
- Påføring:** Primeren påføres underlaget med kost eller rull. På glatte flater som fliser, vinyl etc. kan det drysses litt flislím i primeren. Dette jobbes godt sammen med en kost.
- Rengjøring:** Redskap rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet **BRILJANT PRIMER** fjernes med et sterkt alkalisk middel, f.eks. Multifjerner.
- Ventetid før etterarbeid på underlag med BRILJANT PRIMER:**
- | | |
|---|------------------|
| Sparkling med BRILJANT FIBERFLYTT/SUPERFLYTT avrettingsmasse | ca. 60 minutter* |
| Påføring av BRILJANT MEMBRAN: | ca. 60 minutter* |
| Flislegging m/ FIX FLISLIM uten bruk av membran | ca. 15 minutter* |

TEKNISKE DATA

Vannmengde:	Brukes uforynnet, eller blandes med vann i forholdet 1:2 ved grunning av sugende underlag som f. eks. betong/puss.
Forbruk:	Ca. 0,1 kg/m ²
Brukstemperatur:	Ned til + 5°C.
Tørketid/gangbar:	ca. 15 – 60 minutter*.

Fysikalske egenskaper som dispersjon:

Farge/form:	Grønn væske.
Viskositet ved 23°C:	ca. 0,2 Pa.s.
pH-verdi:	7 – 9.
Tetthet:	ca. 1,02 g/c m ³ .
Frostbestandighet:	Tåler ikke frost.
Min. filmdannelsestemperatur:	< 5°C.

Fysikalske egenskaper som tørrfilm:

Tetthet:	1,08 g/cm ³
Overflate:	Hard, noe klebrig.
Fleksibilitet:	God.
Brannfare:	Ingen.
Aldringsbestandighet:	God.
Lysbestandighet:	God.

Helsefaremerking: Kreves ikke. Sørg for god utlufting ved bruk av større mengder.

YL – merking: Kreves ikke. Inneholder ikke løsemidler.

Emballasje: 1 kg flaske - esker à 12 stk..
5 kg kanne.

Holbarhet etter prod.dato: 12 mnd. ved tørr/frostfri lagring i uåpnet emballasje.

Forutsetninger:

En forutsetning for godt resultat er korrekt temperatur i underlaget ved legging. Avviker materialet fra det som anbefales, må det innhentes skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Har **BRILJANT PRIMER** blitt utsatt for frost, kan den ikke brukes. ***NB! alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 20 °C i luft/underlag/materiale, og en luftfuktighet på 40 %.**

Produkter i Brilljant serien:

Flytbetong, Primer, Superflyt, Fiberflyt, Membran, Fix Flislim, Proff Fug, Impregnering



Adda Byggkjemi AS, Gråterudveien 26, 3036 Drammen
Tlf.: 32260999/Fax: 32260998
E-mail: mail@adda.no
www.adda.no

Briljant Primer 01/2011