

## Stein- og klinkerolje



STEIN OG KLINKEROLJE er et oljebasert impregneringsmiddel for stein og klinkergulv.  
STEIN OG KLINKEROLJE brukes til impregnering av stein og klinkergulv for å fremheve struktur og fargespill

### BRUKSANVISNING

- Forarbeide:** Flatene rengjøres for smuss, fett, kalk og sementrester.
- Påføring:** Overflaten skal være tørr. STEIN OG KLINKEROLJE påføres i et tynt lag. Overflødig olje vaskes vekk med en klut fuktet med White spirit. Om nødvendig kan behandlingen gjentas.
- Rengjøring:** Eventuelt spill vaskes bort med White spirit

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

**Adda**

Adda Byggkjemi AS  
Gråterudveien 26  
N-3036 Drammen

Tel: 32 26 09 99  
Fax: 32 26 09 98  
[www.adda.no](http://www.adda.no)

## TEKNISKE DATA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Helsefaremerking:</b> | Brannfarlig  |
| <b>YL Merking:</b>       | YL Gruppe 1  |
| <b>Farge:</b>            | Klar   |
| <b>Spesifikk vekt:</b>   | 0,9 g/cm <sup>3</sup>                              |
| <b>Brukstemperatur:</b>  | ned til 3C   |
| <b>Blandingsforhold:</b> | Brukes uforynnet                                   |
| <b>Forbruk:</b>          | 10-20 m <sup>2</sup> pr liter avhengig av underlag |
| <b>Rengjøring:</b>       | Med White spirit                                   |
| <b>Emballasje:</b>       | 0,5 l flasker i kartonger a 15 stk<br>5 l kanner   |
| <b>Lagring:</b>          | 3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.       |